


オルソエクステンダー4×システムチャート


FS-60CB/FS-60Q/FC-76DCU/FC-100DC

●鏡筒付属品

- [10] 眼視アダプター (FS-60CB) [KP20005]
- [16] 補助リング (FS-60CB) [KP20001]
- [81] ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) [KP20006B]



- 60H. オルソエクステンダー4× [KA00831]
- 《構成部品》
- 61H. オルソエクステンダー4×本体
- 61-B. バリ・チューブ (小) [KA00587]
- 61-A. バリ・チューブ (大) [KA00586]
- 62. M42-31.7AD



●オプション部品

- 6S. カメラ回転装置S [KA21200N]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
- カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 34. レンズ交換式カメラ (キヤノン-EOS、ニコン)
- 90. CMOSカメラ (31.7スリーブ、フランジバック=14mm/19mm)
- 91. CMOSカメラ (M42 P=0.75ネジ、フランジバック=12.5mm/17.5mm)
- 92. 大気分散補正プリズム (ZWO社製ADC等、31.7スリーブ 光路長=55.5mm)
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 81. ドロチューブ延長筒 (FS-60CB) 追加 [KP20006B]

* No. 34 レンズ交換式カメラは、一眼レフカメラとミラーレスカメラ+マウントアダプターの総称です。
 * キヤノン EFマウント、ニコン Fマウント以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせください。
 ミラーレスカメラは、マウントアダプターで前記2種類のマウントに変換すれば取り付けられます。
 機種によっては取りつかない場合があります。
 * No. 92 大気分散補正プリズムは、鏡筒によって使用可能な合成F値が異なります。詳細はそれぞれの製品情報をご確認の上ご使用ください。