Tulajdonság / Eigenschaft	FS2	Pulsar2	MC3
Leadott max. áram / Max. Strom	2,0 A	2,0 A	1,4 A
Üzemi feszültség / Betriebsspannung	12-30V	12-24V	12-30V
optimális üzemi feszültség / Optimale Betriebsspannung	30V	18V	24V
léptető motort kezel / Schrittmotor Steuerung	**Y**	**Y**	**Y**
szervó motort kezel / Servomotor Steuerung	n	**Y**	n
áram üzemmód / Strom-Modus	n	**Y**	**Y**
feszültség üzemmód / Spannung-Modus	**Y**	**Y**	n
fenti két módus váltható / Spannung & Strom Modi umschaltbar	n	**Y**	n
áram hullámforma modulálható / Stromkurvenform modulierbar	**Y**	n	**Y**
encodert bemenet / Encoder Eingang	**Y**	**Y**	N
Motorfókuszt kezel / Motorfokus Kommunikation	n	n	n
Autoguidert fogad / Autoguider Port	**ST4**	**ST4**	**ST4**
Saját kézivezérlője van / Hat eigenen Handbox	**Y**	**Y**	**Y**
idegen kézivezérlőt fogad / funktioniert mit fremden Handbox	n	n	**Y (Synta)**
Computerről vezérelhető / aus Computer steuerbar	**Y**	**Y**	**Y**
Csillagtérkép megjeleníthető / Sternkarte erscheint am Display	n	n	**Y**
Katalógus integrálható / Objektkatalog	**Y**	**Y**	**Y**
Star alignment	1 star	1 star	1,2,3 Star (Synta)
Meridian flip free defined	n	**Y**	**Y**
Pole crossing szabadon definiálható / Pole crossing frei definierbar	n	**Y**	n
Pole crossing megkülönbözteti a Newtont a refraktortól / Unterscheidet Newton und Refraktor bei Pol-kreuzung	n	**Y**	n
Polar Alignment	n	**Y**	n
beépített GPS vevő / GPS-Empfänger inkludiert	n	**Y**	n
Atmoszférikus korrekció / atmosphärischer Korrektur	n	**Y**	n
Parametrizálás computerről / Parametrisierung aus Computer	**Y**	**Y**	**Y**
Parametrizálás kézivezérlőről / Parametrisierung aus Handbox	**Y**	**Y**	**Y**
PEC betanítható / PEC programmierbar	**Y**	**Y**	n
Abszolut enkóder referencia / Absolutes Encoder Reference	n	**Y**	n
ASCOM driver kompatibilis / ASCOM driver kompatibilität		**Y**	**Y**
LAN kapcsolat / LAN anschließbar		**Y**	
USB port / USB Port vorhanden		**Y**	**Y**
Soros port / Seriell Port vorhanden		**Y**	n